

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Bloczek Betonowy M6 25x38x12**
2. Zamierzone zastosowanie: **Ściany murowe, słupy i ściany działowe.**
3. Producent:  
**ROUWDACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Łęczyce 22a, 64-330 Opalenica, NIP 7881999874**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011 + A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>		<b>Właściwości użytkowe</b>
Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle do powierzchni kładzenia), wartość średnia $f_{m,}$ , Kategoria II		15,0 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość spoiny na ścinanie (wartość ustalona)		0,15 N/ mm <sup>2</sup>
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		30/100
Trwałość – odporność na zamrażanie-odmrożenie		Nie ekspozować na zewnątrz
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto	2200 kg/m <sup>3</sup> +-10%
	Wymiary i odchyłki wymiarowe	Długość: 380mm; Szerokość: 250mm; Wysokość: 120mm; Kategoria D1
Kształt i budowa		Prostopadłościan o powierzchniach gładkich
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$ )		Wartość ustalona: 1,37 W/m-K
Absorpcja wody		NPD
Rozszerzalność pod wpływem wilgoci		NPD
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera
Reakcja na ogień		Euroklasa A1

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał:

Robert Leksowski, Kierownik Produkcji  
(nazwisko i stanowisko)

Łęczyce, 05.07.2021  
(miejsce i data wydania)

„ROUWDACH”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
64-330 Opalenica, Łęczyce 22a  
REGON 362600490, NIP 7881999874  
KRS 0000578272



(podpis)